

HIGHTECH-STIFF-MASCHINEN-STRETCHFOLIE PCR

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotential

Unsere PRODINGER Hightechfolien **garantieren** ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und ersetzen Standardfolienstärken ab 17 µm, **ohne Kompromisse** bei der Haltekraft und Transportsicherheit einzugehen. Durch das Zusammenspiel modernster Produktionsverfahren mit den neuesten Rohstoffentwicklungen ist es möglich, die Folien trotz Einsatz von **60 % PCR Recyclingmaterial**, permanent **dünnere und leistungsfähiger** zu produzieren.

Warum zur Hightech STIFF Stretchfolie wechseln?

- » Material: dünner und leistungsfähiger
- » Sicherheit: gleiche Haltekraften wie dickere Standard Folien
- » Kostenfaktor: hohe Wirtschaftlichkeit
- » Effektivität: sehr niedriger Verbrauch
- » Nachhaltig: weniger CO₂, weniger neuer Kunststoff, weniger Abfall, 100% recyclebar

Durchschnittlicher Verbrauch – Vergleichen lohnt sich!

Folienstärke	Verbrauch bei 50 % Dehnung
17 µ/500 mm	300 g
20 µ/500 mm	350 g
23 µ/500 mm	400 g
PRODINGER Hightechfolie/10 µ	180 g

Produktdetails

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmaße	Laufänge je Rolle	Kerngewicht	Eigenschaften
547087	LDPE Maschinenstretchfolie	500 x 0,008 mm	4500 lfm/Rolle	1 kg	60 % PCR, guaranteed stretch: 50 %
538786	LDPE Maschinenstretchfolie	500 x 0,010 mm	3600 lfm/Rolle	1 kg	60 % PCR, guaranteed stretch: 50 %
538787	LDPE Maschinenstretchfolie	500 x 0,012 mm	3000 lfm/Rolle	1 kg	60 % PCR, guaranteed stretch: 50 %



60% PCR!

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.prodinger.de.

Folie testen & sparen?

Je nach eingesetzter Folie und Maschine kann Ihr Folienbedarf um ein Vielfaches gesenkt werden. Dabei überzeugen unsere Folien bei Dehnbarkeit, Durchstoßfestigkeit und Haltekraften.

**Jetzt
Termin
vor Ort
vereinbaren!**



WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.
0800 5925-000 · service@prodinger.de

PRODINGER Verpackung GmbH & Co. KG · Rosenauer Str. 115 · 96450 Coburg
Handelsregister Coburg HRA 5286 · +49 (0) 9561 851-0 · www.prodinger.de